

HOW TO INSTAL:

After installing the first ceramic tile, the iron T is inserted in the ceramic installed. Next, turn the head, fasten it with special pliers.

Note: pliers already into 1 pack with T tile leveling.

BAGAIMANA CARA MENG-INSTALL:

Setelah pemasangan keramik/granit pertama, besi T dimasukkan ke dalam keramik/granit yang dipasang. Selanjutnya, putar kepala, kencangkan dengan tang khusus.

Catatan : sudah tang menjadi 1 paket dengan leveling ubin T.



KETERANGAN SET DARI 50 BATANG YANG DAPAT DIGUNAKAN 1.5

Mengapa menggunakan sistem leveling keramik/granit?

- 1) Sistem perataan keramik/granit meningkatkan kecepatan pemasangan dan mengurangi kelelahan dan tekanan penginstal.
- 2) Anda mendapatkan permukaan yang rata sempurna.
- 3) Mengurangi kebutuhan pengamplasan dan pemolesan saat memasang keramik/granit.
- 4) Mencegah pergerakan pelat selama proses curing.
- 5) Sistem leveling yang dapat digunakan kembali.

Bagaimana cara menggunakannya?

- 1) Tempat keramik/granit pertama, sambungan $\geq 1,5$ mm atau lebih besar dan tempat keramik/granit kedua
- 2) Masukkan T-pin di sepanjang sambungan, kemudian putar 90 derajat, pegang T-pin di bagian bawah kedua pelat dan kencangkan roset sehingga kedua pelat berada pada ketinggian yang sama
- 3) Sebelum perekat benar-benar kering (biasanya tidak lebih dari 6 jam), buka roset, kemudian putar T-pin 90 derajat agar T-pin sejajar dengan sambungan dan lepaskan batang
- 4) Simpan bersih dan kering untuk digunakan kembali.

Jumlah:

50 pcs (untuk mendapatkan sambungan 1,5 mm)

1 buah x kunci khusus

PENCEGAHAN LIPPAGE ATAU LEVELING: KESEMPURNAAN YANG DATAR

Semua pemasangan lantai dan dinding akan menampilkan tepi keramik / granit paralel, sambungan nat yang konsisten, dan perataan vertikal yang tepat. Untuk mencapainya, diperlukan media yang sempurna, aplikasi perekat yang benar, keramik/granit datar, dan pemasangan yang cermat. Lippage atau leveling adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ketinggian antara tepi granit / keramik yang dipasang. Jika masalah ini tidak diatasi selama pemasangan, hasilnya bisa jadi tidak menarik dipandang dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan atau bahaya tersandung. Karena keramik/granit telah menjadi lebih besar dan diperbaiki (dengan tepi dipotong presisi setelah pembuatan untuk memungkinkan sambungan nat minimal), pencegahan lippage atau leveling menjadi lebih penting. Sekarang ada banyak pilihan sistem di pasaran untuk mengatasi potensi masalah pemasangan ini. Salah satu penyebab lippage atau leveling adalah keramik/granit yang bengkok, banyak yang sedikit bengkok karena pemanasan dan pendinginan. Pada keramik/granit yang ukuran lebih kecil, jarang menjadi faktor. Namun, lebih jelas terlihat pada keramik/granit ukuran yang lebih besar. Penyebab lainnya adalah aplikasi perekat yang buruk, mengakibatkan ketebalan yang tidak rata di seluruh bed.

Hal ini sering terjadi karena perubahan sudut sekop selama penyebaran. Sistem perataan keramik/granit mengunci keramik/granit, memastikan bahwa permukaan tetap halus dan rata saat perekat mengering. Desain interlocking tidak hanya meminimalkan kemungkinan lippage atau leveling tetapi juga dapat mengurangi atau menghilangkan pengendapan dari penyusutan. Hal ini juga dapat meminimalkan kebutuhan untuk menyesuaikan lapisan perekat selama pemasangan. Sistem perataan keramik/granit adalah alat yang menghemat waktu dan dapat meningkatkan pemasangan keramik/granit.